



Signalizačné stípičky

Prehľad





SIGNÁLNE VEŽE

Či už ide o kontrolu prístupu alebo použitie na strojoch, systémoch a manuálnych pracoviskách, signálne veže WERMA sú dostupné v rôznych farbách, funkciách, veľkostiach a tvaroch. Zákazníci tu nájdu jedinečné riešenia s vynikajúcou kvalitou dizajnu aj na použitie v oblastiach s prísnou hygienou.

Vďaka viacúrovňovej konštrukcii signálnych veží je možné v prípade problému signalizovať rôzne úrovne eskalácie. To umožňuje zamestnancom v blízkosti rýchlo reagovať na poruchu a problém odstrániť.

Vyberte si ideálnu signálnu vežu pre vašu aplikáciu na nasledujúcich stranách.

Prehľad signálne veže

TwinLIGHT
TwinFLASH
● IO-Link



TwinLIGHT
TwinFLASH
● IO-Link



● IO-Link



● IO-Link



Modularita		modular	modular	predmontovaný	predmontovaný
Technické údaje		KombiSIGN 40	KombiSIGN 72	eSIGN	eSIGN
Priemer		40 mm	70 mm	72,5 mm	72,5 mm
Rozmery	Ø x Výška (max.)	40 mm x 313 mm	70 mm x 323 mm	72,5 mm x 219 mm 72,5 mm x 271 mm 72,5 mm x 371,5 mm	72,5 mm x 219 mm 72,5 mm x 271 mm 72,5 mm x 371,5 mm
	D x V x Š	-	-	-	-
	Napätie	-	-	-	-
Napätie	12 V	-	-	-	-
	24 V	✓	✓	✓	✓
Stupeň krytia		IP 66 / IP 69k	IP 65	IP 66 / IP 69k	IP 66 / IP 69k
Prevádzková teplota	-20 °C...+50 °C	✓	✓	-	-
	-30 °C...+50 °C	✓	-	-	-
	-30 °C...+60 °C	✓	✓	✓	✓
	-40 °C...+50 °C	-	-	-	-
Počet možných optických úrovní		1-5	1-5	6,9 alebo 1-5	6,9 alebo 1-5
Svetelný efekt	Trvalé svetlo	✓ (TwinLIGHT)	✓ (TwinLIGHT)	✓	✓
	Blikajúce svetlo	✓ (TwinLIGHT)	✓ (TwinLIGHT)	✓	✓
	Bliká/Dvojité bliknutie/EVS	✓ (TwinFLASH)	✓ (TwinFLASH)	-	-
	Bliká/Dvojité bliknutie/Trojité bliknutie	-	-	✓	✓
	Rotujúce svetlo	-	-	✓	✓
	Viacfarebné	✓	✓	✓	✓
Typ tónu		2/8 tónová siréna (príslušenstvo)	2-tónová siréna/sirény/hlasový prvok (príslušenstvo)	viactónové/ 10 tónov konfigurovateľné	viactónové/ 10 tónov konfigurovateľné
Max. dB		95 dB (príslušenstvo)	105 dB (príslušenstvo)	105 dB	105 dB
Montáž (bez príslušenstva)	Montáž na rúrku	-	-	-	-
	Montáž na základňu	✓	✓	✓	✓
	Montáž do jedného otvoru	-	-	-	-
	Montáž na konzolu	-	-	-	-
Farba krytu	Montáž na inštaláciu	-	-	-	-
	čierna	✓	✓	✓	✓
	sivá	✓	✓	✓	✓
	biela	-	-	-	-
Spôsob pripojenia	Pružinový typ/zásuvná svorka	✓	✓	✓	✓
	Konektor M12	-	-	-	-
	Voľný kábel	-	-	-	-
Rozhranie		IO Link	Asi, USB, IO Link, WeASSIST®	IO Link	IO Link



		vopred zostavený	vopred zostavený	vopred zostavený	vopred zostavený
Modularita		RST 56	RST 56	KOMPAKT 37	CleanSIGN
Technické údaje		57 mm	57 mm	37,5 mm	70 mm
Rozmery	Ø x Výška (max.)	57 mm x 156 mm 57 mm x 196 mm 57 mm x 236 mm 57 mm x 276 mm	57 mm x 135 mm 57 mm x 175 mm 57 mm x 215 mm 57 mm x 255 mm	37,5 mm x 230 mm	-
	D x V x Š	-	-	-	152 mm x 485 mm x 112 mm
Napätie	12 V	-	-	✓	-
	24 V	✓	✓	✓	✓
Stupeň krytia		IP 66/IP69K	IP 66/IP69K	IP 65	IP 67/IP 69k
Prevádzková teplota	-20 °C...+50 °C	-	-	✓	✓
	-30 °C...+50 °C	-	-	-	✓
	-30 °C...+60 °C	-	-	-	-
	-40 °C...+50 °C	✓	✓	-	-
Počet možných optických úrovní		2-5	2-5	1-5	3
Svetelný efekt	Trvalé svetlo	✓	✓	✓	✓
	Blikajúce svetlo	-	-	-	✓
	Bliká/Dvojité bliknutie/EVS	-	-	-	✓
	Bliká/Dvojité bliknutie/Trojité bliknutie	-	-	-	-
	Rotujúce svetlo	-	-	-	-
	Viacfarebné	-	-	-	✓
Typ tónu		Nepretržitý tón/ Pulzný tón	Nepretržitý tón	Pulzný tón	Nepretržitý tón
Max. dB		82 or 90 dB	90 dB	85 dB	85 dB
Montáž (bez príslušenstva)	Montáž na rúrku	-	-	-	-
	Montáž na základňu	✓	-	-	✓
	Montáž do jedného otvoru	-	-	✓	-
	Montáž na konzolu	-	-	-	✓
	Montáž na inštaláciu	-	✓	-	-
Farba krytu	čierna	✓	✓	✓	✓
	strieborná	-	-	✓	-
	biela	-	-	-	-
Spôsob pripojenia	Pružinová/zásuvná svorka	✓	-	-	-
	Konektor M12	-	✓	✓	-
	Voľný kábel/skrutková svorka	-	-	✓	✓
Rozhranie		-	-	-	-

MODULÁRNE SIGNALIZAČNÉ VEŽE

Optické a zvukové signálne prvky je možné v modulárnych signálnych vežiach flexibilne kombinovať. Modulárny dizajn tiež umožňuje zákazníkom v prípade potreby samostatne domontovať ďalšie prvky.

KombiSIGN 40 – Modulárna signálna veža

Nový modulárny systém Kombi S/GN 40 bol navrhnutý s ohľadom na strojných inžinierov a špecialistov na automatizáciu, ktorí sa chcú spoľahnúť nielen na bezpečné a spoľahlivé signály, ale majú tiež ohľad na náklady z hľadiska montáže, logistiky a celosvetového zásobovania dielmi. Dostupné v prevedení DesignLOOK alebo ClassicLOOK. Voliteľne dostupné s technológiou IO-Link.

- Ušetríte až 50 % času inštalácie vďaka zrozumiteľnému pripojeniu a intuitívnej mechanike
- TwinLIGHT a TwinFLASH kombinujú dva ľahko voliteľné svetelné efekty v jednom prvku
- Jasne viditeľné zo všetkých pozícií vďaka šošovke OmniVIEW bez slepých miest



KombiSIGN 40 - Quickfinder 24 V AC/DC

ClassicLOOK

DesignLOOK

1

	8-tonov sirna Obj. . 635 810 75		TwinLIGHT biela Obj. . 634 430 75 TwinFLASH biela Obj. . 634 440 55
	2-tonov sirna Obj. . 635 800 75		TwinLIGHT modr Obj. . 634 510 75 TwinFLASH modr Obj. . 634 520 55
	TwinLIGHT erven Obj. . 634 110 75 TwinFLASH erven Obj. . 634 120 55		LED trval svetlo viacfarebn Obj. . 634 450 55
	TwinLIGHT zelen Obj. . 634 210 75 TwinFLASH zelen Obj. . 634 220 55		Predmontovan signlna vea TwinLIGHT zelen/lt/erven Obj. . 639 300 01 --> pokračujte s 4
	TwinLIGHT lt Obj. . 634 310 75 TwinFLASH lt Obj. . 634 320 55		

	8-tonov sirna Obj. . 635 710 75		TwinLIGHT biela Obj. . 634 430 75 TwinFLASH biela Obj. . 634 440 55
	2-tonov sirna Obj. . 635 700 75		TwinLIGHT modr Obj. . 634 530 75 TwinFLASH modr Obj. . 634 540 55
	TwinLIGHT erven Obj. . 634 130 75 TwinFLASH erven Obj. . 634 140 55		LED trval svetlo viacfarebn Obj. . 634 450 55
	TwinLIGHT zelen Obj. . 634 230 75 TwinFLASH zelen Obj. . 634 240 55		Predmontovan signlna vea TwinLIGHT zelen/lt/erven Obj. . 639 301 01 --> pokračujte s 4
	TwinLIGHT lt Obj. . 634 330 75 TwinFLASH lt Obj. . 634 340 55		

2

	Zkladn prvok Obj. . 630 800 75
--	--------------------------------------

	Zkladn prvok Obj. . 630 700 75
--	--------------------------------------

3

	Predzovacia trubica Obj..slo 960 630 03
---	--

	Predzovacia trubica Obj..slo 960 630 07
---	--

4

Mont na rrku	Mont do jednho otvoru	Mont na zkladnu
------------------------	---------------------------------	----------------------------

Mont na rrku	Mont do jednho otvoru	Mont na zkladnu
------------------------	---------------------------------	----------------------------

		
Adaptr pre mont na rrku slo 630 830 00	Adaptr pre mont do jednho otvoru, slo 630 820 00	Adaptr pre mont na zkladnu. slo 630 810 00

		
Adaptr pre mont na rrku slo 630 730 00	Adaptr pre mont do jednho otvoru, slo 630 720 00	Adaptr pre mont na zkladnu. slo 630 710 00

5

	
Driak na mont na hlinkov profily, slo 960 630 02	Driak pre skryt kblov vstup. slo 960 630 01

	
Driak na mont na hlinkov profily, slo 960 630 06	Driak pre skryt kblov vstup. slo 960 630 05

alie prsluenstvo, ako aj najobbbeneie varianty vopred zostavench signlnch stpikov s jedinm objednvacm slom (dostupne aj pre rady KombiSIGN 72 a 71), njdete v naom konfiguratore signlnch stpikov na strnke www.werma.com.

KombiSIGN 72 - Modulárna signálna veža

S KombiSIGN 72 nie je potrebné robiť kompromisy, pretože tento produkt kombinuje rýchlu inštaláciu, vynikajúcu viditeľnosť a najvyššiu úroveň flexibility. To šetrí čas a peniaze, pokiaľ ide o inštaláciu a logistiku objednávok.

- Hladké povrchy zabraňujú hromadeniu nečistôt a uľahčujú čistenie.
- Jednoduchá a intuitívna inštalácia – nesprávna montáž je prakticky nemožná (Poka Yoke)
- High-tech: Signálne veže sa dajú jednoducho dovybaviť systémom WeASSIST
- TwinLIGHT a TwinFLASH kombinujú dva ľahko voliteľné svetelné efekty v jednom prvku



ClassicLOOK - predmontované

Montáž na základňu



TwinLIGHT - 24 V AC/DC
zelená/žltá/červená
číslo 649 000 01

Montáž na rúrku



TwinLIGHT - 24 V AC/DC
zelená/žltá/červená
číslo. 649 000 02

DesignLOOK - predmontované

Montáž na základňu



TwinLIGHT - 24 V AC/DC
zelená/žltá/červená
číslo 649 001 01

Montáž na rúrku



TwinLIGHT - 24 V AC/DC
zelená/žltá/červená
číslo 649 001 02

KombiSIGN 72 - Quickfinder 24 V AC/DC

ClassicLOOK

1

 2-tónová sivá Číslo 645 870 75	 TwinLIGHT žltá Číslo 647 310 75 TwinFLASH žltá Číslo 647 320 55
 TwinLIGHT červená Číslo 647 110 75 TwinFLASH červená Číslo 647 120 55	 TwinLIGHT biela Číslo 647 430 75 TwinFLASH biela Číslo 647 440 55
 TwinLIGHT zelená Číslo 647 210 75 TwinFLASH zelená Číslo 647 220 55	 TwinLIGHT modrá číslo 647 510 75 TwinFLASH modrá číslo 647 520 55

DesignLOOK

 2-tónová sivá Číslo 645 770 75	 TwinLIGHT žltá Číslo 647 330 75 TwinFLASH žltá Číslo 647 340 55
 TwinLIGHT červená Číslo 647 130 75 TwinFLASH červená Číslo 647 140 55	 TwinLIGHT biela Číslo 647 430 75 TwinFLASH biela Číslo 647 440 55
 TwinLIGHT zelená Číslo 647 230 75 TwinFLASH zelená Číslo 647 240 55	 TwinLIGHT modrá číslo 647 530 75 TwinFLASH modrá číslo 647 540 55

2 Montáž na základňu Montáž na rúrku

3

 Svorkový prvok s technológiou CAGE CLAMP® Číslo 640 800 00	 Svorkový prvok s technológiou CAGE CLAMP® Číslo 640 810 00
---	---

4

 Základňa s integrovanou trubicou Číslo: 975 840 10	 Rúrka Ø 25 mm, celá eloxovaná Číslo: Dĺžka 100 mm: 975 845 10 Dĺžka 250 mm: 975 840 25 Dĺžka 400 mm: 975 840 40 Dĺžka 600 mm: 975 840 60 Dĺžka 800 mm: 975 840 80 Dĺžka 1000 mm: 975 840 03 Základňa pre rúrku, plastová Obj. č. 975 840 90 Základňa pre rúrku, kovová Obj. č. 975 840 91
--	---

5

 Konzola pre montáž na základňu Číslo 960 000 02	 Konzola pre montáž na základňu so skrytým káblovým vstupom Číslo: 960 000 14
 Konzola pre jednostrannú montáž Číslo 975 840 85	 Konzola pre montáž na rúrku Číslo: 960 000 01
 Konzola pre obojstrannú montáž Číslo 975 840 86	

Montáž na základňu Montáž na rúrku

3

 Svorkový prvok s technológiou CAGE CLAMP® Číslo 640 900 00	 Svorkový prvok s technológiou CAGE CLAMP® Číslo 640 910 00
--	---

4

 Základňa s integrovanou trubicou Číslo: 960 000 51	 Rúrka Ø 25 mm, celá eloxovaná Číslo: Dĺžka 100 mm: 975 845 10 Dĺžka 250 mm: 975 840 25 Dĺžka 400 mm: 975 840 40 Dĺžka 600 mm: 975 840 60 Dĺžka 800 mm: 975 840 80 Dĺžka 1000 mm: 975 840 03 Základňa pre rúrku, plastová, Obj. č. 960 000 50
---	---

5

 Konzola pre montáž na základňu Číslo 960 000 53	 Konzola pre montáž na základňu so skrytým káblovým vstupom Číslo: 960 000 55
 Konzola pre jednostrannú montáž Číslo 960 000 55	 Konzola pre montáž na rúrku Číslo: 960 000 54

PREDMONTOVANÉ SIGNALIZAČNÉ VEŽE

Predmontované signálne veže od spoločnosti WERMA sa dodávajú zmontované a možno ich objednať ako kompaktnú jednotku s jediným číslom. Medzi pôsobivé vlastnosti patrí ich štýlový dizajn a rozmanité možnosti inštalácie, ktoré umožňujú ich použitie v širokej škále oblastí



eSIGN – nový štandard v priemyselnej signalizácii

e SIGN prináša nové dimenzie svetla. Elektronická modularita umožňuje produktu vytvárať rôzne signálne režimy s rôznymi farbami, úrovňami jasů a svetelnými efektmi, od klasického signálneho stĺpika až po úplne prispôsobiteľné nastavenia. e SIGN dokáže tiež jednoducho prepínať medzi variabilnou indikáciou hladiny naplnenia alebo signalizáciou na celej ploche. Okrem prehľadu o vašich procesných cykloch to otvára aj úplne nové možnosti.

Či už klasická čierna alebo žiarivá a čistá biela: Pozrite sa bližšie na možnosti a výkon, ktoré ponúka náš nový signálny stĺpik e SIGN.

- ✓ 15 segmentov, voľne spúšťateľné
- ✓ So sirénou alebo bez nej
- ✓ Štandardná 24 V verzia s prenosom konfigurácie cez USB
- ✓ Verzia s technológiou IO-Link a Profinet
- ✓ Pripojenie M12



eSIGN - 15 segmentov / 9 segmentov / 6 segmentov

	IO Link so sirénou, číslo 657 610 55		IO Link so sirénou, číslo 657 110 55		IO Link so sirénou, číslo 657 450 55
	IO Link bez sirény, číslo 657 510 55		IO Link bez sirény, číslo 657 010 55		IO Link bez sirény, číslo 657 440 55
	24 V so sirénou, číslo 657 600 55		24 V so sirénou, číslo 657 100 55		24 V so sirénou, číslo 657 430 55
	24 V bez sirény, číslo 657 500 55		24 V bez sirény, číslo 657 000 55		24 V bez sirény, číslo 657 420 55
	Profinet 657 600 56		Profinet 657 430 56		Profinet 65 710 056

	IO Link so sirénou, číslo 657 810 55		IO Link so sirénou, číslo 657 310 55		IO Link so sirénou, číslo 657 950 55
	IO Link bez sirény, číslo 657 710 55		IO Link bez sirény, číslo 657 210 55		IO Link bez sirény, číslo 657 940 55
	24 V so sirénou, číslo 657 800 55		24 V so sirénou, číslo 657 300 55		24 V so sirénou, číslo 657 930 55
	24 V bez sirény, číslo 657 700 55		24 V bez sirény, číslo 657 200 55		24 V bez sirény, číslo 657 920 55



RST 56 – Moderný dizajn s optimálnou funkčnosťou

Nové LED signálne veže „RST“ od spoločnosti WERMA zaujmú svojím moderným, elegantným vzhľadom a všestrannými možnosťami použitia. Vďaka integrovanému dizajnu ponúkajú nielen elegantný a atraktívny vzhľad, ale aj homogénne osvetlenie a optimálnu viditeľnosť svetelných signálov vo všetkých smeroch.

Estetická signálna veža zaujme aj sofistikovanými funkciami, kompaktným, štíhlym priemerom 57 mm a viacerými možnosťami montáže.

- Moderný a robustný priemyselný dizajn
- 2 až 5 úrovní
- 360° viditeľnosť, žiadne mŕtve uhly
- Bzučiak: Maximálne 90 dB
- Možno pripojiť káblom alebo M12
- Ochrana pred neoprávnenou manipuláciou pre verejné priestory
- Stupeň krytia IP66/IP69K umožňuje použitie v širokej škále prostredí

RST 56 - Quickfinder

1 Montáž na základňu / rúrku – zasúvacie svorky (24 V)



Montáž na inštaláciu, konektor M12



2 Bez bzučiaka

2-vrstvové (zelená/červená)
Objednávacie číslo **686 260 05**

3-vrstvové (zelená/žltá/červená)
Objednávacie číslo **686 370 05**

4-vrstvové (modrá/zelená/žltá/červená)
Objednávacie číslo **686 480 05**

5-vrstvové (biela/modrá/zelená/žltá/červená)
Objednávacie číslo **686 590 05**

S bzučiakom

2-vrstvové (zelená/červená)
Objednávacie číslo **686 260 35**

3-vrstvové (zelená/žltá/červená)
Objednávacie číslo **686 370 35**

4-vrstvové (modrá/zelená/žltá/červená)
Objednávacie číslo **686 480 35**

5-vrstvové (biela/modrá/zelená/žltá/červená)
Objednávacie číslo **686 590 35**

Bez bzučiaka

2-vrstvové (zelená/červená)
Objednávacie číslo **686 263 05**

3-vrstvové (zelená/žltá/červená)
Objednávacie číslo **686 373 05**

4-vrstvové (modrá/zelená/žltá/červená)
Objednávacie číslo **686 483 05**

5-vrstvové (biela/modrá/zelená/žltá/červená)
Objednávacie číslo **686 593 05**

S bzučiakom

2-vrstvové (zelená/červená)
Objednávacie číslo **686 263 15**

3-vrstvové (zelená/žltá/červená)
Objednávacie číslo **686 373 15**

4-vrstvové (modrá/zelená/žltá/červená)
Objednávacie číslo **686 483 15**

5-vrstvové (biela/modrá/zelená/žltá/červená)
Objednávacie číslo **686 593 15**

3 Rúrka Ø 25 mm, celá eloxovaná
Objednávacie číslo
dĺžka 100 mm **975 845 10**
dĺžka 250 mm **975 840 25**
dĺžka 400 mm **975 840 40**
dĺžka 600 mm **975 840 60**
dĺžka 800 mm **975 840 80**
dĺžka 1000 mm **975 840 03**

Rúrka Ø 25 mm, celá eloxovaná
dĺžka 100 mm
Objednávacie číslo **960 000 31**

Trubica so svorkou
Objednávacie číslo **960 000 18**

Základňa s integrovanou
rúrkou
Objednávacie číslo **975 840 10**

Upevňovacia konzola M30
Objednávacie číslo **960 009 32**

Predkonfigurovaný signálny stĺpik – montáž na rúrku Zásuvné svorky (24 V)

Bez bzučiaka

S bzučiakom

4 Základňa pre rúrku Ø 25 mm,
plastová
Obj. číslo **975 840 90**

Základňa pre rúrku Ø 25 mm,
kovová
Obj. číslo **975 840 91**

Skladacia základňa
Obj. číslo **960 000 30**

Skladacia základňa
Obj. číslo **960 009 12**

3-úrovne (zelená/žltá/červená)
Obj. číslo: **686 371 05**

3-úrovne (zelená/žltá/červená)
Obj. číslo: **686 371 35**

5 Konzola pre montáž na základňu so skrytým káblovým vstupom.
Objednávacie číslo: **960 000 14**

Konzola pre montáž na rúrku.
Objednávacie číslo: **960 000 01**

Rohový upevňovací držiak.
Objednávacie číslo: **960 000 41**



CleanSIGN – Predmontovaná signálna veža

Signálna veža Clean SIGN bola špeciálne vyvinutá a certifikovaná na použitie v čistých priestoroch, potravinárskych a hygienických oblastiach, ako aj vo farmaceutickom priemysle. Signálna veža zaisťuje maximálnu bezpečnosť v týchto prostrediach znížením rizika kontaminácie.

- *Lahko čistiteľný, hygienický dizajn pre optimálne čistenie a dezinfekciu*
- *Zaisťuje bezpečnosť potravín vďaka absencii nerovných povrchov, vyvýšených alebo zapustených prvkov, kde sa môžu hromadiť nečistoty*
- *Použitie materiálov bezpečných pre potraviny a odolných voči čistiacim prostriedkom (schválené FDA)*



Montáž na stenu



Číslo 695 300 55

RGY
Číslo 695 200 55

RGB
Číslo 695 000 55

Montáž na základňu/strop – červená/zelená/žltá



červená/zelená/žltá
Číslo 695 310 55

RGY
Číslo 695 210 55

RGB
Číslo 695 010 55

KOMPAKT 37 – Predmontovaný signálny stožiar

Zjednodušený KOMPAKT 37 si môžete objednať predmontovaný s jediným objednávacím číslom. Je k dispozícii aj s konektorom M12 alebo káblovým pripojením, vďaka čomu je perfektným signálnym stožiarom pre akúkoľvek aplikáciu.

- S 1 až 5 úrovňami
- Možnosť až šiestich úrovní eskalácie signálu – vrátane zvukového signálu
- V prevedení ClassicLOOK alebo DesignLOOK pre všetky povrchy strojov
- Jasne viditeľný zo všetkých pozícií vďaka objektívu OmniVIEW bez slepých miest



- Vyberte si signálnu vežu podľa vlastného výberu s bzučiacom alebo bez neho, s príslušným pripojením, farbou krytu, napätím a počtom úrovní.
- Vyberte si maximálne dve predlžovacie trubice.
- Vyberte si vhodné upevňovacie príslušenstvo pre vašu aplikáciu, napríklad trubicu a základňu alebo konzolu.
- V prípade potreby vyberte konzolu a kontaktnú skrinku

ClassicLOOK bez bzučiaka

DesignLOOK bez bzučiaka

1

Zástrčka	Kábel	Zástrčka	Kábel
2-vrstvové (zelená/červená) Číslo 698 220 75	2-vrstvové (zelená/červená) Číslo 698 120 75	2-vrstvové (zelené/červené) Číslo 698 420 75	2-vrstvové (zelená/červená) Číslo 698 320 75
2-vrstvové (žltá/červená) Číslo 698 230 75	2-vrstvové (žltá/červená) Číslo 698 130 75	2-vrstvové (žlté/červené) Číslo 698 430 75	2-vrstvové (žltá/červená) Číslo 698 330 75
3-vrstvové (zelená/žltá/červená) Číslo 698 210 75	3-vrstvové (zelená/žltá/červená) Číslo 698 110 75	3-vrstvové (zelené/žlté/červené) Číslo 698 410 75	3-vrstvové (zelená/žltá/červená) Číslo 698 310 75
4-vrstvové (priehľadná/zelená/žltá/červená) Číslo 698 240 75	4-vrstvové (priehľadné/zelené/žlté/červené) Číslo 698 140 75	4-vrstvové (priehľadné/zelené/žlté/červené) Číslo 698 440 75	4-vrstvové (priehľadná/zelená/žltá/červená) Číslo 698 340 75
4-vrstvové (modrá/zelená/žltá/červená) Číslo 698 250 75	4-vrstvové (modré/zelené/žlté/červené) Číslo 698 150 75	4-vrstvové (modré/zelené/žlté/červené) Číslo 698 450 75	4-vrstvové (modrá/zelená/žltá/červená) Číslo 698 350 75
5-vrstvové (modrá/priehľadná/zelená/žltá/červená) Číslo 698 260 75	5-vrstvové (modré/priehľadné/zelené/žlté/červené) Číslo 698 160 75	5-vrstvové (modré/priehľadné/zelené/žlté/červené) Číslo 698 460 75	5-vrstvové (modrá/priehľadná/zelená/žltá/červená) Číslo 698 360 75

Pokračujte bodom ● – pozri nasledujúcu stranu.
Ďalšie možnosti napätia nájdete v našom konfiguratore signálov na stránke www.werma.com.

KOMPAKT 37 - Rýchly vyhľadávač 24 V

ClassicLOOK s bzučiakom

DesignLOOK bez bzučiaka

1	Plug	Cable	Plug	Cable		
	1-vrstvový (červený) Objednávacie číslo 699 610 75 1-vrstvový (žltý) Objednávacie číslo 699 630 75 2-vrstvový (zelený/červený) Objednávacie číslo 699 220 75 2-vrstvový (žltý/červený) Objednávacie číslo 699 230 75 3-vrstvový (zelený/žltý/červený) Objednávacie číslo 699 210 75 4-vrstvový (priehľadný/zelený/žltý/červený) Objednávacie číslo 699 240 75 4-vrstvový (modrý/zelený/žltý/červený) Objednávacie číslo 699 250 75 5-vrstvový (modrý/priehľadný/zelený/žltý/červený) Objednávacie číslo 699 260 75	2-vrstvové (zelená/červená) Objednávacie číslo 699 120 75 2-vrstvové (žltá/červená) Objednávacie číslo 699 130 75 3-vrstvové (zelená/žltá/červená) Objednávacie číslo 699 110 75 4-vrstvové (priehľadná/zelená/žltá/červená) Objednávacie číslo 699 140 75 4-vrstvové (modrá/zelená/žltá/červená) Objednávacie číslo 699 150 75 5-vrstvové (modrá/priehľadná/zelená/žltá/červená) Objednávacie číslo 699 160 75 	1 poschodie (červená) Objednávacie číslo 699 810 75 1 poschodie (žltá) Objednávacie číslo 699 830 75 2 poschodia (zelená/červená) Objednávacie číslo 699 420 75 2 poschodia (žltá/červená) Objednávacie číslo 699 430 75 3 poschodia (zelená/žltá/červená) Objednávacie číslo 699 410 75 4 poschodia (priehľadná/zelená/žltá/červená) Objednávacie číslo 699 440 75 4 poschodia (modrá/zelená/žltá/červená) Objednávacie číslo 699 450 75 5 poschodí (modrá/priehľadná/zelená/žltá/červená) Objednávacie číslo 699 460 75	2-vrstvové (zelená/červená) Objednávacie číslo 699 320 75 2-vrstvové (žltá/červená) Objednávacie číslo 699 330 75 3-vrstvové (zelená/žltá/červená) Objednávacie číslo 699 310 75 4-vrstvové (priehľadná/zelená/žltá/červená) Objednávacie číslo 699 340 75 4-vrstvové (modrá/zelená/žltá/červená) Objednávacie číslo 699 350 75 5-vrstvové (modrá/priehľadná/zelená/žltá/červená) Objednávacie číslo 699 360 75		
2	 Predlžovacia trubica Objednávacie číslo 960 698 02		 Predlžovacia trubica Objednávacie číslo 960 698 04			
3	Montáž do jedného otvoru  Konzola pre montáž na základňu Objednávacie číslo 960 630 02	Montáž na konzolu	Montáž na základňu  Základňa s integrovanou trubicou Číslo 960 698 01	Montáž do jedného otvoru  Konzola pre montáž na základňu Objednávacie číslo 960 630 06	Montáž na konzolu	Montáž na základňu  Základňa s integrovanou trubicou Číslo 960 698 03
4	 Konzola pre montáž na základňu so skrytým káblovým vstupom; Objednávacie číslo 960 000 14  Konzola pre montáž na rúrku Objednávacie číslo 960 000 01  Rohový upevňovací držiak Objednávacie číslo 960 000 41  Kontaktná skrinka pre bočný vývod kábla Objednávacie číslo 975 840 01  Kontaktná skrinka s magnetickou základňou a bočným vývodom kábla Objednávacie číslo 975 840 04		 Konzola pre montáž na základňu so skrytým káblovým vstupom Objednávacie číslo: 960 000 55  Konzola pre montáž na rúrku Objednávacie číslo: 960 000 54			

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

Dürbheimer Str. 15

78604 Rietheim-Weilheim

Germany

Phone + 49 74 24 95 57- 0 | Fax + 49 74 24 95 57- 44

www.werma.com | info@werma.com

Výhradný distribútor pre SR:

Amicus SK, s.r.o.

Koreszkova 9, 90901 Skalica

Slovakia

Phone +491 (0) 903 517 676 | +421 (0) 34 664 86 44

amicus@amicussk.sk | www.amicussk.sk

amicus

www.amicussk.sk