



Nová generácia akustickej signalizácie MAS 32 je zdrojom intenzívneho akustického signálu, určená do náročných priemyselných podmienok. Osadená je moderným piezoelektrickým meničom s vysokou účinnosťou a nízkym príkonom.

Robustná konštrukcia a vysoký stupeň krytia ju predurčujú k použitiu v náročných priemyselných prevádzkach.

- 32 tónov zvukovej signalizácie
- možnosť nastaviť dve úrovne hlasitosti 95 dB a 115 dB
- možnosť vzdialene vypnúť zvukovú signalizáciu
- možnosť vzdialene prepnúť nastavený tón na extra tón

#### Použitie:

- signalizácia poruchových stavov strojov
- signalizácia havarijných situácií
- výstraha pre nebezpečenstvo
- stavy ohrozenia




#### Objednávacie špecifikácie

MAS 32.24	Multi akustická sig. 24V AC/DC
MAS 32.230	Multi akustická sig. 230V AC

#### Technické parametre:

Napájacie napätie:	24V AC/DC, 4W
	230V AC, 50 Hz, 7W
Materiál základne	ABS
Krytie	IP 65
Rozsah prac. teplôt	-30 až + 50°C
Priemer prívod. kábla	6 – 8 mm
Rozmery	115 x 90 x 70 mm
Hmotnosť (24V / 230V)	260g / 320g
Akustický výkon	95 - 115 dB

Rozmerový výkres



Inštalácia na stenu

