

S alebo bez bzučiaka

Základňa na rovinu a rúrku,  
závit s maticou

2 až 5 dielov

IP 66 / IP 69k



## LED signálna veža RST 56

# 686 Signal Tower RST 56

## Technické informácie

Kryt	PC/ABS-zmes
Farba šošovky/Farba puzdra	číra/čierna
Upevnenie	Montáž na základňu, Montáž na rúrku, Montáž s maticou M30
Svetelné efekty	LED Trvalé svetlo
Typ tónu	Trvalý tón (montáž s maticou) Multi tón (montáž na základňu/rúrku)
Prevádzková teplota min./max.	-30 °C / +50 °C
Krytie	IP 66/69k



 Rúrka Ø 25 mm, celá eloxovaná  
Č. položky  
100 mm dlhá **975 845 10**  
250 mm dlhá **975 845 25**  
400 mm dlhá **975 840 40**  
600 mm dlhá **975 845 60**  
800 mm dlhá **975 840 80**  
1000 mm dlhá **975 845 03**

 Rúrka Ø 25 mm, celá eloxovaná,  
45 mm dlhá  
Č. položky **960 000 31**

 Rúrka so svorkou  
Č. položky **960 000 18**

  
Základňa s integrovanou rúrou  
Č. položky **975 840 10**


  
Upevňovacia konzola M30  
Č. položky **960 009 32**


 Základňa pre rúrku Ø 25 mm,  
plast  
Č. položky **975 840 90**


 Základňa pre rúrku Ø 25 mm,  
kov  
Č. položky **975 840 91**

 Skladacia základňa  
Č. položky **960 000 30**

 Skladacia základňa  
Č. položky **960 009 12**

 Konzola pre montáž na základňu so  
skrytým káblovým vstupom  
Č. položky **960 000 14**

 Konzola pre montáž na rúrku  
Č. položky **960 000 01**

 Rohový upevňovací držiak  
Č. položky **960 000 41**

## Montáž základne na rovinu / rúrku



Rozmery 57 mm x 156 mm  
(Ø x V)  
57 mm x 196 mm  
57 mm x 236 mm  
57 mm x 276 mm

Typ tónu Trvalý alebo Pulzný tón  
nastaviteľné pomocou dip spínača

Zvukový výkon 82 alebo 90 dB  
nastaviteľné pomocou dip spínača

### Zásuvné svorky (24V) bez bzučiaka

2 diely	zelená, červená	<b>686 260 05</b>
3 diely	zelená, žltá, červená	<b>686 370 05</b>
4 diely	modrá, zelená, žltá, červená	<b>686 480 05</b>
5 dielov	biela, modrá, zelená, žltá, červená	<b>686 590 05</b>

### Zásuvné svorky (24V) s bzučiakom

2 diely	zelená, červená	<b>686 260 35</b>
3 diely	zelená, žltá, červená	<b>686 370 35</b>
4 diely	modrá, zelená, žltá, červená	<b>686 480 35</b>
5 dielov	biela, modrá, zelená, žltá, červená	<b>686 590 35</b>

## Montáž s maticou



Rozmery 57 mm x 135 mm (vyčnievanie z panelu)  
(Ø x V) 57 mm x 175 mm (vyčnievanie z panelu)  
57 mm x 215 mm (vyčnievanie z panelu)  
57 mm x 255 mm (vyčnievanie z panelu)

Typ tónu Trvalý

Zvukový výkon 90 dB

### Konektor M12 bez bzučiaka

2 diely	zelená, červená	<b>686 263 05</b>
3 diely	zelená, žltá, červená	<b>686 373 05</b>
4 diely	modrá, zelená, žltá, červená	<b>686 483 05</b>
5 dielov	biela, modrá, zelená, žltá, červená	<b>686 593 05</b>

### Konektor M12 s bzučiakom

2 diely	zelená, červená	<b>686 263 15</b>
3 diely	zelená, žltá, červená	<b>686 373 15</b>
4 diely	modrá, zelená, žltá, červená	<b>686 483 15</b>
5 dielov	biela, modrá, zelená, žltá, červená	<b>686 593 15</b>

## Vopred nakonfigurovaná veža - Montáž na rúrku



Rozmery 57 mm x 156 mm  
(Ø x V)

### Zásuvné svorky (24V) bez bzučiaka

3 diely zelená, žltá, červená **686 371 05**

### Zásuvné svorky (24V) s bzučiakom

3 diely zelená, žltá, červená **686 371 35**

